



Техническая консультация

Синонимы	хлорид кальция
Международное название	calcium chloride
CAS №	10043-52-4
ГОСТ	450-77
Упаковка	мешки 25 кг, МКР-1,0С/600-700 кг, МКР-1,0С/1000 кг
Химическая формула	CaCl ₂
Класс опасности груза по ДОПОГ (ООН)	нет

Кальций хлористый технический применяется в химической, лесной и деревообрабатывающей, нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в холодильной технике, в строительстве и изготовлении строительных материалов, в цветной металлургии, при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, а также в качестве осушителя и для других целей.

Техническая консультация

Физико-химические показатели:

Наименование показателя	Нормы по ГОСТ 450-77	
	Высший сорт	Первый сорт
Внешний вид	Порошок или гранулы белого цвета	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Кальций хлористый технический

Массовая доля хлористого кальция, %, не менее	96,5	90,0
Массовая доля магния в пересчете на $MgCl_2$, %, не более	0,5	0,5
Массовая доля прочих хлоридов, в том числе $MgCl_2$, в пересчете на $NaCl$, %, не более	1,5	Не нормируется
Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,004	То же
Массовая доля не растворимого в воде остатка, %, не более	0,1	0,5
Массовая доля сульфатов в пересчете на сульфат-ион, %, не более	0,1	Не нормируется

Техническая консультация

Требования безопасности:

Класс опасности по степени воздействия на организм человека	3
Виды опасности	
Взрыво- и пожароопасность	Пожаро- и взрывобезопасен.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Опасность для человека	Хлористый кальций быстро поглощает влагу, при систематическом воздействии раздражает и осушает кожу, особенно раздражающе действует на слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз.
Средства индивидуальной защиты	Спецодежда, спецобувь, индивидуальные средства защиты.

Гарантийный срок хранения продукта – 8 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения **Кальций хлористый технический** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: