



Канатная смазка **Канатол (ТУ 0254-021-00148820-2000)** — представляет собой смесь нефтяных масел, загущенных углеводородами, и содержит антикоррозионную и адгезионную присадки.

Смазка КАНАТОЛ обладает хорошими водо- и морозостойкими, адегизионными и консервационными свойствами.

Смазка защищает канаты от изнашивания и коррозии.

Область применения

Предназначена для смазывания стальных канатов в процессе их изготовления.

Данная смазка разрабатывалась, как замена устаревшей смазки:
Индустриальная канатная смазка 39 У.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики Канатол

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	мазь от темно — коричневого до черного цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	60-75
Морозостойкость при минус 35°С	выдерживает
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	180
Пенетрация при 25°С, мм 10-1	200-300

По вопросам приобретения Канатол и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Канатол

к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов