



ГОСТ 19113-84

Канифоль сосновая – популярный и востребованный продукт. Представляет собой разнообразные кристаллы светло-желтого цвета. Используется в химической, целлюлозно-бумажной, шинной, лакокрасочной промышленности и многих других отраслях народного хозяйства. **Канифоль сосновая** – горючее вещество, склонное к взрывоопасности. Степень вредности для организма – 3 уровень.

Канифоль сосновая производится отгонкой природного растворителя (живицы) высшего сорта. Расфасовка производится в бочки, фанерные барабаны, для длительного хранения – стальные барабаны. При хранении продукт необходимо предохранять от влаги.

Канифоль сосновая представляет собой хрупкую стекловидную массу, состоящую в основном из смоляных кислот. Канифоль является одним из немногих видов лесохимической продукции, которые не получены синтетическим путём.

Канифоль сосновая выпускается марки А (высшего качества) и она завоевала признание не только в нашей стране, но и за рубежом. Канифоль имеет отличные рекомендации при применении в следующих отраслях:

- Кабельная промышленность – в качестве электроизоляционных мастик и компаундов
- Резино-техническая промышленность — для изготовления резин, пластмасс, линолеума, галошного лака, в производстве шин, в качестве эмульгатора в производстве синтетического каучука
- Лакокрасочная промышленность — в производстве лаков, красок, олиф.
- В приборостроении – применяется в качестве флюса при лужении и пайке.
- Бумажная промышленность — для проклейки бумаги и картона, чаще всего применяют в виде канифольного клея.
- Жировая промышленность — для производства мыла применяется канифоль только высокого качества.
- Нефтяная промышленность- для приготовления консистентных смазок

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Физико-химические свойства канифоли:

Наименование показателя	Марка А, сорт — высший	Марка А, сорт — 1
Интенсивность окраски	X, WW, WG	N, X, WW, WG
Массовая доля воды, %	0,2	0,2
Массовая доля золы, %	0,03	0,04
Массовая доля механических примесей, %	0,03	0,04
Температура размягчения, °С не ниже	69	68
Кислотное число, мг КОН/Г, не менее	168	168
Склонность к кристаллизации	Отсутствие	Отсутствие

По вопросам приобретения **Канифоля соснового марки А** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов