



Канифоль талловая

ГОСТ 14201 – 83

Канифоль талловая представляет собой смесь смоляных кислот и их изомеров общей формулой $C_{20}H_{30}O_2$.

Применение: талловая канифоль предназначена для использования в целлюлозно — бумажной, лакокрасочной, резиновой и других отраслях промышленности.

Качественная характеристика канифоли:

Техническая консультация

Наименование показателей	Высший сорт ГОСТ 14201-83	Выпускаемая продукция		
		min	max	среднее
Внешний вид	Прозрачная	Частичная кристаллизация		
Массовая доля золы, % не более	0,03	0,01	0,03	0,015
Интенсивность окраски	Wg	Wg	X	WW
Массовая доля механических примесей, % не более	0,03	0,01	0,03	0,015
Температура размягчения, °С, не ниже	60	61	67	64
Кислотное число, мг КОН на 1 г продукта, не менее	165	172	181	175
Массовая доля неомыляемых веществ, % не более	5	2	5	3,4



Кислоты жирные талловые

ГОСТ 14845 — 79

Талловые жирные кислоты — маслянистая жидкость светложелтого цвета, состоящая из смеси высокомолекулярных ненасыщенных органических кислот (C18 — C20).

В состав смеси входят олеиновая, линолевая, линолиновая кислоты и их изомеры. В качестве нежелательных примесей присутствуют смоляные кислоты (до 2%), неомыляемые вещества (до 2%), а также насыщенные жирные кислоты: пальметиновая, стеариновая, их изомеры и др.

Применение: талловые жирные кислоты, получаемые при ректификации таллового масла, предназначены для применения в лакокрасочной и полиграфической промышленности, а также в качестве флотореагента.

Качественная характеристика показателей кислот жирных талловых:

Талловые жирные кислоты разливают в железнодорожные цистерны с нижним сливом, изготовленные из алюминия, его сплавов или нержавеющей стали. Гарантийный срок хранения — 4 месяца со дня изготовления.

Техническая консультация

Наименование показателей	Высший сорт	Выпускаемая продукция		
		min	max	среднее
Цветность по йодной шкале	10	6	8	7
Кислотное число в мг КОН на 1 г кислот, не менее	192	193	198	196



Канифоль талловая, кислоты жирные талловые

Йодное число, г йода на 100 г кислот, не менее	160	160	174	165
Массовая доля смоляных кислот, % не более	2	1	2	1,5
Массовая доля неомыляемых веществ, % не более	2	2	2	2
Массовая доля воды, % не более	Отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Канифоль талловая, кислоты жирные талловые

По вопросам приобретения **канифоли талловой, кислот жирных талловых** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов