



Карбогал

Жидкость ПФДМЦГ — C8F16 (перфтор-1,3-диметилциклогексан).

Применение:

Совместимость со всеми материалами, высокое пробивное напряжение (не менее 45 кВ/мм), очень высокая термическая устойчивость (до плюс 447 К) позволяет использовать карбогал в качестве диэлектрика в высоковольтной радио- и электроаппаратуре, в трансформаторах.

Показатели по ТУ 95-1693-88

Техническая консультация

Наименование показателя	Значение
Вязкость, г/смЗ, при плюс 25 °С	1,04
Плотность, г/смЗ, при плюс 20 °С	1,85
Содержание основного вещества, % не менее	99
Температура кипения, °С	76,3

Тара:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Карбогал фасуют в полиэтиленовые банки БЦ-5000 по ТУ 6-19-110-78 нетто 9 кг и 18 кг. Минимальная норма отгрузки 1 банка.

Транспортировка:

Карбогал транспортируют по согласованию с потребителем всеми видами транспорта в соответствии с установленными правилами перевозки грузов.

Мономер 3

Перфторвинилхлорид (трифторхлорэтилен, R 1113, C₂F₃Cl) — бесцветный газ без запаха. Горюч, взрывоопасен.

Применение:

Мономер 3 применяется при синтезе некоторых лекарственных препаратов; в качестве сырья для получения политрифторхлорэтилена, сополимерных эластомеров, теломерных химически стойких и термостабильных смазок и жидкостей; при производстве фторполимеров и фторкаучуков.

Показатели по ТУ 6-02-800 с изм. 1,2,3

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Наименование показателя	Значение
Объемная доля трифторхлорэтилена, %, не менее	99,98
Содержание влаги (не более, %)	$\leq 0,001$
Неконденсируемый остаток (не более, %)	5,0
Кислотность (не более, %)	0,0001
Кислород (не более, %)	0,002

Свойства:

Мономер 3 горючий и взрывоопасный, температура самовоспламенения 600 °С, при соприкосновении с пламенем и горячими поверхностями разлагается с образованием высокотоксичных продуктов. ПДК в воздухе рабочей зоны производственных помещений 5 мг/м³. Класс опасности III по ГОСТ 12.1.005.

Тара:

Мономер 3 заливают в баллоны по ГОСТ 9731 вместимостью 40 кг. Коэффициент заполнения 0,6 кг продукта на 1 дм³ вместимости сосуда. Стальные бочки, емкостью 1 м³ – коэффициент заполнения – 0,8 кг продукта на 1 дм³.

Транспортировка:

Мономер 3 транспортируют по согласованию с потребителем всеми видами транспорта в изотермических условиях при температуре не выше 5 °С. Хранят в закрытых складских помещениях при температуре 10 °С. Класс опасности груза — 4 по ГОСТ 19433-88.

Гарантийный срок хранения продукта - 2 года со дня изготовления.

По вопросам приобретения **карбогала, мономера 3** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Карбогал, Мономер 3

договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов