



присадка противоизносная для дизельных топлив

ТУ 0257-021-56491903-2004

СЭЗ № 37.ИЦ.02.025.П.000672.08.06

ПБ № 56491903.02.21146

Назначение. Предназначена для улучшения противоизносных свойств малосернистых дизельных топлив.

Состав. Присадка «Каскад-5» представляет собой композицию карбоновых кислот и их производных в углеводородном растворителе.

Внешний вид. Прозрачная однородная вязкая жидкость от желтого до коричневого цвета.

Техническая консультация

Физико-химические свойства.

Кислотное число, мг КОН/г, не менее	130,00
Температура застывания, °С, не выше	минус 10

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Массовая доля воды, %, не более	0,20
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,05
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, не ниже	62

Упаковка. стальные 200 л бочки, кубовые пластиковые контейнеры, авто- и ж/д-цистерны.

Условия применения. Присадка «Каскад-5» вводится в дизельное топливо в концентрации 50...300 ppm в зависимости от степени обессеривания топлива и наличия в нем других присадок.

Токсичность. Малоопасное вещество 4 класса опасности. ПДК в воздухе рабочей зоны — 900/300 мг/м³ по парам углеводородов алифатических (в пересчете на С), 4 мг/м³ (аэрозоль по канифоли).

Гарантийный срок хранения. Один год со дня изготовления.

По вопросам приобретения **КАСКАД-5** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов