



многофункциональная присадка для дизельных топлив

ТУ 0257-019-56491903-2005

[СЭЗ № 77.01.03.025.П.04737.02.5](#)

Назначение. Предназначена для улучшения моющих, антикоррозионных и экологических свойств дизельных топлив.

Состав. Присадка «Каскад-7» представляет собой композицию моющих агентов и модификатора нагара.

Внешний вид. Однородная вязкая жидкость от коричневого до тёмно-коричневого цвета.

Техническая консультация

Физико-химические свойства

Щелочное число, мг КОН/г, не менее	6,0
Температура застывания, °С, не выше	минус 20
Массовая доля воды, %, не более	0,20
Массовая доля механических примесей, %, не более	отсутствие

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, не ниже

62

Упаковка. стальные 200 л бочки, кубовые пластиковые контейнеры, авто- и ж/д-цистерны.

Условия применения. Вводится в дизельное топливо до 500 ppm.

Токсичность. Умеренно опасное вещество 3 класса опасности. ПДК в воздухе рабочей зоны — 900/300 мг/м³ по парам углеводородов алифатических (в пересчете на С), 10 мг/м³ по парам растворителя.

Гарантийный срок хранения. Один год со дня изготовления.

По вопросам приобретения **КАСКАД-7** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов