



реагент-поглотитель сероводорода и летучих меркаптанов

ТУ 0257-052-56491903-2010 (с изм. № 1)

СЭЗ № 50.РА.02.025.П.000802.05.10

ПБ № 56491903.02.22999

Назначение. Реагент-поглотитель сероводорода и летучих меркаптанов «КАСКАД-ПСВ» предназначен для связывания сероводорода и меркаптанов в мазуте и в других нефтепродуктах.

Состав. Реагент «КАСКАД-ПСВ» представляет собой композицию соединений на основе триазинов в органическом растворителе.

Внешний вид. Жидкость от бесцветного до коричневого цвета

[Техническая консультация](#)

Физико-химические свойства.

Наименование показателей

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с, не более

Концентрация водородных ионов (рН) в водном растворе с массовой долей реагента 0,3 %, в пределах

Температура застывания, °С, не выше

Плотность при 20 °С, кг/м³, в пределах

Значения

30,0

9,5...10,5

минус 40

950...1150

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Упаковка. Стальные 200 л бочки, кубовые пластиковые контейнеры, авто- и ж/д-цистерны.

Условия применения. Рекомендуемая концентрация — от 5 до 10 ppm реагента на 1 ppm сероводорода.

Токсичность. Умеренно опасное вещество 3 класса опасности. ПДК в воздухе рабочей зоны — 10 мг/м³ (по карбамиду), 15/5 мг/м³ (по метанолу).

Гарантийный срок хранения. Один год со дня изготовления.

По вопросам приобретения каскад-псв и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов