



## **ТУ 6-02-1281-84**

Применяется в качестве сшивающего агента полиоргансилоксановых каучуков.

### **Описание:**

Жидкость светло-желтого цвета.

### **Состав:**

Представляет собой метилтриацетоксисилан.

### **Применение:**

Используется как сшиватель линейных цепей различных органических полимеров.

### **Свойства:**

Механические примеси полностью отсутствуют. Катализатор растворяется в воде.

### [Техническая консультация](#)

**Технические характеристики:**

Температура плавления	-18 °С
Температура вспышки	62 °С
Температура кипения	115 °С
Плотность	0,975 г/см <sup>3</sup>

**Меры предосторожности:**

Огнеопасно! Не использовать вблизи открытого источника огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Избегать попаданий в глаза!  
Не давать детям!

**Гарантийный срок хранения:**

Срок хранения в оригинальной таре 6 месяцев.

**Условия хранения:**

Хранить в закрытых складских помещениях вдали от тепла и влаги. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не нагревать выше 80 °С.

Чтобы купить **Катализатор 119-54** и получить подробную консультацию по ее свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов