



Катализатор 18 (К-18)

ТУ 6-02-805-78

Состав:

представляет собой раствор диэтилдикаприлата олова в этилсиликате-3

Применение:

предназначен для использования в качестве вулканизирующего агента компаунда Висксинт К-18 и Висксинт У-1-18, пеногерметиков ВПГ, а также для изготовления антиадгезионных покрытий на основе полиметилалюминийсилоксанов и для других целей.

Особенности:

- Катализатор 18 токсичен. Токсичность катализатора определяется токсичностью входящего в состав диэтилдикаприлата олова.
- Катализатор 18 огнеопасен. Относится к легковоспламеняющимся жидкостям с t вспышки 33°C.

Упаковка:

Катализатор упаковывается в стеклянные или п/э банки или бутылки.

Транспортировка:

Катализатор 18 ТУ 6-02-805-78 транспортируют автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Катализатор 18 (К-18)

Хранение:

Гарантийный срок хранения Катализатора 18 (К-18) ТУ 6-02-805-78 — 2 года.

Техническая консультация

Технические свойства	Катализатор 18
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,94-1,03
Каталитическая активность, ч	1,0-6,0
рН водной вытяжки компаунда «ВИКСИНТ К-18»	4,0-7,2

По вопросам приобретения Катализатор 18 (К-18) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов