



Катализатор №19 является оловоорганическим катализатором для поролона.

Данный катализатор используется для производства эластичных ППУ.

Представляет собой бесцветную жидкость с желтоватым оттенком без посторонних включений. Обладает низкой вязкостью и имеет хорошую растворимость в простом полиэфире и большом количестве органических растворителей.

Катализатор №19 считается во всем мире эталонным катализатором при производстве эластичного блочного ППУ, на основе простых полиэфиров, из-за своей исключительной способности ускорять реакции между изоцианатными и гидроксильными группами.

Характеристики и преимущества продукта:

- Обеспечивает получение высококачественного поролона, однородного по своим свойствам.
- Обладает самым сильным действием среди катализаторов гелирования.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Измеряемые параметры	Значения
Внешний вид	Прозрачная жидкость желтоватого цвета
Вязкость при t=20°C, сСТ	350
Цвет по Гарднеру	<7

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Катализатор №19

Общее содержание олова, % вес	>28
Содержание двухвалентного олова, % от общего олова	>96
Удельная масса при 20/20°C	1.25

По вопросам приобретения **Катализатор №19** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов