

[Катализаторы и ингибиторы](#)**Химические характеристики**

Катализатор К-18 применяется для разложения высококипящих побочных продуктов (ВПП) синтеза изопрена и пирановой фракции, содержащей 4-метил-5,6-дигидро- α -пиран (МДГП) и 4-метилентетрагидро- α -пиран (МТГП), или для совместного разложения ВПП и пирановой фракции с целью получения изопрена, изобутилена и формальдегида.

Технические характеристики[Техническая консультация](#)

Массовая доля оксида алюминия, %	25,0 $\pm$ 5,0
Массовая доля оксида кальция, %, не более	5,0
Массовая доля бора, %, не более	2,0
Насыпная плотность, г/см ³ , не более	1,0
Удельная поверхность, м ² /г, не более	11

Каталитические свойства

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Конверсия суммы МДГП и МТГП, %, не менее	90
Выход изопрена от суммы разложенных МДГП и МТГП, %, не менее	58
Выход формальдегида от суммы разложенных МДГП и МТГП, %, не менее	28

По вопросам приобретения Катализатор К-18 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов