



Катализатор № 68 предназначен для использования в качестве вулканизирующего агента для изготовления при комнатной температуре герметика Висксинт ПК-68 или Висксинт К-68.

Техническая консультация

Физико-технические характеристики

Внешний вид	Жидкость от бесцветного до светло – желтого цвета без видимых посторонних включений и механических примесей. Допускается незначительное помутнение раствора.
Жизнеспособность при смешении катализатора с материалом, ч, в пределах	0,5-6,0
Плотность при температуре 20 °С, кг/м ³	1030±30

Катализатор К-68 должен храниться в герметично закрытой таре в помещении, специально предназначенном для хранения огнеопасных материалов при температуре от 0 до плюс 30 °С.

Гарантийный срок хранения катализатора К-68 в таре изготовителя составляет один года со дня изготовления.

По вопросам приобретения Катализатор К-68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Катализатор К-68

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов