



Область применения: Осевые шарниры втулок винтов вертолетов Ми-2, Ми-8, Ми-17, Ми-6, Ми-10, Ми-24, Ми-35, КА-27, КА-29, КА-32.ТУ
0253-005-00148613-2000

ВО-12 представляет собой смесь синтетического углеводородного и диэфирного масел с комплексом присадок. Применяется всесезонно для смазки осевых шарниров втулок винтов.

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма
Вязкость кинематическая, мм ² /с (сСт):	
при 100°C, не менее	12,0
при минус 30°C, не более	16000
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	240
Температура застывания, °C, не выше	-54
Индекс вязкости, не менее	120

По вопросам приобретения ВВО-12 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

