



Водоочистительных средств и оборудования

Удаляет железо, марганец и соли карбонатной жесткости.

Загрузка: Экотар А (Ecotar А) -российский аналог загрузки EcoMix. Экотар А представляет собой комплекс из нескольких различных катиона-обменных, аниона-обменных и сорбционных материалов (смол), фильтрующие свойства и особенности каждого из которых, позволяют фильтру обеспечить единовременное обезжелезивание, деманганацию, снижение концентрации органических соединений и умягчение воды. При этом, количественное соотношение каждой смолы в наполнителе, объясняется её функциональной направленностью и способностью к поглощению того или иного загрязнения. В данном случае, Экотар А, ориентирован на удаление, как растворённого, так и органического железа, предполагая тем самым, в большей степени, очистку воды из не глубоких скважин и колодцев.

Страна производитель: Россия

Единица измерения: мешок

Техническая консультация

Характеристики

Класс герметичности	А
Физическая форма	смесь гранул от белого до черного цвета.
Максимальная рабочая температура	40°С
Влагосодержание	45 - 55 %.
Насыпная масса	840 - 980 г/л.
Средний размер	0,3 - 5,0 мм.
Диапазон рН	0 — 14
Скорость потока в рабочем режиме	10 — 20 м/ч.
Высота слоя	минимум 50 см
Регенерант	NaCl

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Доза регенеранта 110 - 130 г/л.

Концентрация 10%.

Скорость потока обратной промывки 10 — 20 м/ч.

По вопросам приобретения Катионнообменная смола Экотар А и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: