



Каучук синтетический цис-изопреновый марки СКИ-5

Каучук синтетический цис-изопреновый марки СКИ-5 представляет собой цис-1,4 полиизопрен, изготовленный путем полимеризации в растворе с использованием стереоспецифического катализатора на основе соединений неодима, стабилизирован окрашивающим антиоксидантом. Содержание звеньев цис-1,4 не менее 96%.

Техническая консультация

Характеристики

№ п/п	Наименование показателей	Норма
1	Вязкость по Муни, МБ 1+4 (100°С)	65-74
2	Разброс вязкости внутри партии, не более, ед	6
3	Летучие вещества, % не более, (1 час)	0,7
4	Массовая доля стеариновой кислоты, %	0,6-1,4
5	Массовая доля золы, не более, %	0,5
6	Массовая доля антиоксиданта С-789 (N-алкил-N- фенил- n- фенилендиамин), не менее, %	0,15
Реометрические характеристики		
7	MH, dNm	11,0-16,0
8	ML, dNm	1,1-2,0
9	t'50 мин	3,0-4,5
10	t'90 мин	5,5-8,0
11	tsl мин	1,3-2,7

По вопросам приобретения Каучук синтетический цис-изопреновый марки СКИ-5 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов