



НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Основным потребителем каучука СКД является шинная промышленность, где он используется при изготовлении протекторов, обеспечивая высокую морозостойкость и низкое теплообразование. Широкое применение находит каучук СКД и в резинотехнической, кабельной, лёгкой и других отраслях промышленности.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Каучук СКД выпускается в виде брикетов массой (30 ± 1) кг. Брикеты упаковывают в полиэтиленовую плёнку. Возможна укладка каучука в ящичные поддоны, крупнотоннажные контейнеры или многослойные бумажные мешки.

Продукт перевозится любым видом транспорта.

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.

По вопросам приобретения Каучук СКД-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов