



Термопластичная смола , обладающая низкой вязкостью, короткое время схватывания.

Физические свойства:

Точка плавления 105°C +- 5°C

Вязкость при 160°C 900 mPa.s

Цвет белый

Другие характерные свойства:

Время схватывания быстрое

Рабочая температура 150 — 180°C

Упаковка:

Продукт упакован в мешки по 25 кг Нетто.

При хранении продукт должен быть защищен от воздействия влажности и света. Перед использованием изучить паспорт безопасности продукта. Из-за существования различных материалов на рынке и невозможности проверить, правильно ли используется продукт, пользователю следует самостоятельно провести соответствующие испытания и определить, подходит ли продукт для конкретных целей.

По вопросам приобретения Керамельт 92 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов