



Депрессорная присадка (антигель) для дизельных топлив и других средних дистиллятов

Состав

Дисперсия олефинов низкого молекулярного веса в органических растворителях

Назначение

При использовании средних дистиллятов при температурах ниже температуры помутнения происходит кристаллизация n-парафинов и их полимеризация путем связывания в кристаллическую решетку.

Keroflux 6100 действует как модификатор кристаллов для высших n-парафинов, предотвращает формирование когерентной решетки, состоящей из кристаллов парафинов, и значительно снижает предельную температуру фильтруемости среднего дистиллята

Дозировка

Keroflux 6100 вводится в средние дистилляты с дозировкой от 50 до 1000 г/т. Фактический расход зависит от состава среднего дистиллята, температуры помутнения, температуры кипения, типа и количества парафинов и других параметров.

Особенности введения присадки

Keroflux 6100 вводится непосредственно в поток среднего дистиллята либо в неразбавленном виде, либо в виде раствора. Наиболее



подходящими растворителями для приготовления раствора Keroflux 6100 являются средние дистилляты или ароматические углеводороды.

Наиболее благоприятной температурой ввода средства улучшения текучести является 40-50°C. Линии, по которым перекачивается нерастворенный Керофлюкс 6100, должны быть нагреты до 30-40°C, а температура среднего дистиллята, в который вводится присадка, должна составлять приблизительно 30-35°C.

Keroflux 6100 смешивается с другими продуктами марки Keroflux в любой пропорции.

Чтобы купить Keroflux 6100 и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам: