



Тринатрийфосфат ГОСТ 201-76 (изготовитель АО «Ветлужский Химический Завод»)

Мы предлагаем тринатрийфосфат отечественного производства и поставляем его по всей России.

Техническая консультация

Показатель качества тринатрийфосфата	ТРЕБОВАНИЯ	Результаты анализа
Внешний вид тринатрийфосфата	Чешуйки или кристаллы, способные слеживаться	Соответствует
Массовая доля общего P_2O_5 , %, не менее	18,5	18,50
pH 1%-го водного раствора	11,5-12,5	11,91
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	0,03	0,03

Срок хранения тринатрийфосфата — 1 год с момента производства.

Тринатрийфосфат поставляется в стандартных мешках массой 25 кг.

По вопросам приобретения Тринатрийфосфат и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов