



Кислота соляная ингибированная НАПОР-HCL

**ТУ 2458-017-12966038-2002**

[Техническая консультация](#)

## ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

| Наименование показателя                                                       | НАПОР-HCl                                 | НАПОР-HCl (K)   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Внешний вид                                                                   | Жидкость от бесцветного до желтого цвета* |                 |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup>                                                  | 1098-1119                                 | не определяется |
| Скорость коррозии стали в НАПОР-HCL при 20 °C, г/м <sup>2</sup> час, не более | 0,20                                      | 0,40**          |
| Массовая доля хлористого водорода, %                                          | 20-24                                     | 28-31           |
| Массовая доля железа, %, не более                                             | 0,02                                      | 0,001           |

По вопросам приобретения Кислота соляная ингибированная НАПОР-HCL и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов