



Клеевая односторонняя полиэтилентерефталатная пленка марки ПЭТ-А

Предназначена для изоляции лицевой стороны гибкого печатного кабеля, защиты его от воздействия атмосферных влияний.

Представляет собой пленку полиэтилентерефталатную марки ПЭТ-Э с нанесенным адгезивом.

Производится в соответствии с ТУ БУО.037.100.

Техническая консультация

Технические характеристики	ПЭТ-А
Диапазон рабочих температур, °C	от -60 до +100
Размеры:	25±4; 34±4
— толщина, мкм	100±2
— ширина, мм	135±2
— длина отрезков между технологическими швами, м, не менее	370±2
	5
Прочность при разрыве в продольном направлении, МПа, не менее	157
Прочность сцепления с медной фольгой, Н/м, не менее	200
Гарантийный срок хранения, год	1,5

По вопросам приобретения **Клеевая односторонняя полиэтилентерефталатная пленка марки ПЭТ-А** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов