Loctite MR 5922 (Локтайт МР 5922) Henkel – герметик/прокладка, представляющая собой вязкую пасту на основе растворителя, не застывает и используется для герметизации жестких фланцев, пластичная.

Loctite MR 5922 — незастывающий уплотнитель для жестких фланцев. Используется вместе со старыми или новыми вырубленными прокладками (из бумаги, пробки, картона и т.д.) Он повышает их эффективность и увеличивает срок службы. **Loctite MR 5922** — вязкая паста чёрного цвета, в результате испарения растворителя образует полуэластичное уплотнение, которое отлично пропитывает существующую прокладку и благодаря своей липкости надежно герметизирует соединение.

Технические характеристики:

Технология: на основе растворителя
Тип вещества: смола, изопропанол, наполнители
внешний вид: вязкая паста чёрного цвета
компоненты: однокомпонентный
диапазон температур: от -54 до +200°C
тип полимеризации: испарение растворителя
готовность узла после нанесения: 4 ч.

Применение

Loctite MR 5922 — вязкая паста чёрного цвета с отличной липкостью к различным поверхностям. После испарения растворителя паста быстро высыхает, формируя гибкую незатвердевающую плёнку. Используется для герметизации фланцев, фитинги, соединения и узлы, исключая утечки. **Loctite MR 5922** улучшает качество уплотняющих прокладок в неразъёмных и жёстких соединениях, продлевая срок их эксплуатации. Типичные области применения – заглушки блоков цилиндров, промышленная герметизация неразъёмных соединений, резьбовые соединения, прокладки коллекторов, воздуховодов, котельных агрегатов, фитингов трубопроводов, водно-канализационных систем, применяется для ремонта поврежденных прокладок.

Инструкция по применению

Удалить с сопрягаемых поверхностей все ранее нанесенные материалы, если состав наносится на прокладку, её необходимо предварительно очистить от пыли и грязи. Для достижения наилучшего результата поверхности очистите растворителем, не оставляющим остатком или очистителем **Loctite 7063**.

Снимите колпачок, проткните пробку тюбика или картриджа и установите дозирующую насадку (если имеется в наличии). При использовании материала в качестве прокладки, нанесите продукт шпателем на одну сторону уплотнителя, формируя тонкую плёнку, а затем разместите уплотнитель на узле. Покройте продуктом вторую сторону уплотнителя (прокладки) и соберите узел. Готовность узла через 4 часа, полная полимеризация наступает после 24 часов.

Удаление **Loctite MR 5922** с металлических поверхностей возможна с помощью изопропанола. Если прошло достаточно много времени или под воздействием высоких температур герметик высох, нанесите на поверхность спиртовой растворитель и оставить для размягчения на ночь или нанесите очиститель **Loctite 7200** на 10-15 минут.

Руки следует очистить специальным очистителем для рук или **Loctite 7855**.

По вопросам приобретения Loctite MR 5922 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: