



Teroson MS 939

Teroson MS 939 (Терозон 939) Henkel — пастообразный эластичный клей общего применения для конструкционного склеивания любых материалов между собой с высокой прочностью.

Может наноситься обычным ручным строительным пистолетом соответствующего объёма

Описание

Teroson MS 939 (стар. Terostat MS 939) —клей на основе МС-полимера, отверждающийся от влажности в атмосферном воздухе при комнатной температуре. Материал быстро отверждается и эластично склеивает разнородные материалы между собой с высокой прочностью на разрыв и сдвиг, адгезив отлично противостоит внешним негативным воздействиям, УФ-излучению и старению. **Teroson MS 939** имеет хорошую адгезию практически ко всем поверхностям, благодаря этому, имеет универсальный спектр применения.

Технические характеристики:

Технология:Силан-модифицированный полимер

Вид, цвет:тиксотропная паста белого, чёрного, серого цвета

компоненты:однокомпонентный

диапазон температур:от -40 до +100°C (120°C)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



твёрдость по Шору А:ок. 55

вязкость:средняя

тип полимеризации:влага в воздухе

скорость отверждения:ок 3 мм/24 часа

удлинение до разрыва:250%

применение:конструкционное эластичное склеивание

Применение

Teroson MS 939 — однокомпонентный клей-герметик на основе силан-модифицированного полимера при контакте с влагой полимеризуется и образует эластичный продукт. Время образования поверхностной плёнки и время полимеризации зависят от относительной влажности и температуры окружающей среды, а также от геометрии клеевого шва. Материал особенно устойчив к провисанию и обеспечивает надёжную фиксацию деталей сразу после монтажа, не содержит силикона, ПВХ, растворителей, изоцианатов, демонстрирует отличную адгезию ко многим материалам и совместим с основными лакокрасочными композициями.

Teroson MS 939 используется для эластичного склеивания металлов и пластиков при производстве транспортных средств, железнодорожной техники, при производстве контейнеров, металлических и пластиковых конструкций в системах кондиционирования и вентиляции воздуха. Адгезив устойчив к УФ-излучению и может применяться для внутренних и наружных работах.

Инструкция по применению

Предварительная подготовка поверхности: склеиваемые поверхности должны быть очищены, обезжирены и высушены. Очистите склеиваемые материалы от пыли и грязи, удалите следы масел, смазок и СОЖ с помощью очистителя **Teroson VR 10**, металлические и пластиковые поверхности лучше

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



всего очистить с помощью очистителя **Loctite SF 7063**. Высушите поверхности обдув сжатым воздухом или используя фен.

Нанесение: Teroson MS 939 наносится на поверхность при температуре от 5 до 40°C, из картуша объёмом 290 мл с помощью ручного пистолета **Hand Gun 150/300/310 ml** или пневматического пистолета **Pneumatic Gun Powerline II 300 ml** При использовании пневматических пистолетов необходимое давление составляет от 2 до 5 бар. Низкие температуры материала приводят к повышению вязкости, что в свою очередь снижает скорость экструзии.

Клей выдавливается непрерывным валиком держа пистолет с картушем под углом 45° к поверхности, при необходимости распределения материала по поверхности, используйте пластиковый шпатель.

Очистка: для очистки оборудования от неотверждённого герметика рекомендуется с помощью очистителя **Teroson VR 10**, очистку рук производить **Loctite SF 7855**.

По вопросам приобретения Teroson MS 939 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов