



Клей БФ-2 фенолополивинилацетатный

Применяется для склеивания цветных металлов, нержавеющей стали, неметаллов с металлами во всех производственных областях. Стандарт ГОСТ 12172-74

Клей БФ-4 фенолополивинилацетатный

Применяется для склеивания нержавеющей стали, цветных металлов, неметаллов с металлами, подвергающихся воздействию вибрационных нагрузок, а так же изделий, используемых в щелочной среде при низких температурах.

Стандарт ГОСТ 12172-74

Клей БФ-6

Применяется для склеивания тканей и обработки микротравм в медицинской сфере.

Стандарт ГОСТ 12172-74

Клей резиновый 88СА

Используется для приклеивания холодным способом резин на основе каучуков общего назначения к стеклу, бетону, металлам, дереву, резине и другим поверхностям. В бытовой сфере — для приклеивания линолеума к деревянному или бетонному основанию пола; для склеивания кожи, текстильных материалов при изготовлении и ремонте обуви; поролона между собой и с металлами, деревом, железобетоном.

Стандарт ТУ 38 1051760-89

Клей поливинилацетатный ПВА

Для склеивания бумаги, картона, ткани, линолеума.

Стандарт ТУ 2242-019-05015319-98

По вопросам приобретения **клеев для полиграфии** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов