



Техническая консультация

Наименование name	Спецификация specification	Краткое описание summary	Упаковка packing
282 Adhesive		Полидиметил дисилоксановая жидкая резина высокой вязкости, хорошая адгезия ко многим материалам, используется для нанесения электрорезистивного покрытия и склеивания	
3-0115		Односоставный некоррозийный силиконовый клей-герметик, хорошая адгезия ко многим материалам без использования праймеров, практически без запаха	305 ml, 22 kg
739 black / white		Односоставная чистая силиконовая резина высокого качества, отверждение при комнатной температуре в прочную и мягкую резину, используется для склеивания и герметизации, некоррозийная к основным металлам, отличная адгезия ко многим материалам без применения подслоя, в том числе к пластикам	300 ml, 25.8 kg
752		Односоставный адгезив, отверждение при комнатной температуре, пастообразный, цвета — белый, черный, прозрачный	90 ml, 300 ml, 17.7 kg



Клеи Dow Corning

Q3-1566		Односоставный адгезив с вулканизацией при комнатной температуре для использования при высоких температурах, не дающая усадку пастообразная консистенция, сохраняет свойства при температурах от — 50° С до + 275° С, пиковые короткие нагрузки до + 350°С	310 ml, 20 kg, 190 kg
Q3-3379		Односоставный жидкий адгезив с вулканизацией при комнатной температуре, сохраняет свойства при температурах от — 50° С до + 250° С, пиковые короткие нагрузки до + 275°С	310 ml, 20 l

По вопросам приобретения **клеев Dow Corning** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов