



Эпоксидная декоративная композиция УП-3123 предназначена для нанесения декоративных покрытий различных цветов и оттенков на стеклопластиковые конструкции, изготовленные на основе связующих марок УП-335, УП-391.

Композиция нашла широкое применение в качестве декоративного покрытия при изготовлении стеклопластиковых деталей машин, багажников, планеров, лодок, бассейнов и т.д.

Данное связующее характеризуется высокими значениями водостойкости, твердости, адгезионной прочности.

Техническая консультация

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Наименование показателей	Норма
Свойства декоративной композиции	
Внешний вид	Однородная вязкая наполненная без посторонних включений паста любого цвета.
Свойства отвержденного покрытия	
Внешний вид	Ровное, без посторонних включений
Время гелеобразования при 25°С, мин, не менее	30
Прочность при равномерном отрыве, ст3/сп*, МПа	8

сп* — стеклопластик контактного формования на основе связующего УП-335.

По вопросам приобретения УП-335 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



УП-3123

обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов