



Поливинилацетат бисерный марки М 10

Выпускается в виде прозрачных бесцветных гранул диаметром 0,2-1 мм. Для уменьшения слеживаемости допускается применение небольших количеств веществ, препятствующих слипанию, например, аэросила.

Поливинилацетат бисерный марки М 100

Полностью растворим в бензоле, толуоле, этиловом спирте, этилацетате, бутилацетате и их смесях. Нетоксичен, невзрывоопасен, горит в открытом пламени и затухает при вынесении.

Термоклей (клей-расплав)

Пластокол 701

Перед началом работы следует проверить, что на склеиваемых бортах нет пыли, имеющей противoadгезивные и отсоединяющие свойства.

Пластокол 801

Температура окружающей среды и материалов не должна быть ниже + 18 °С.

Поливинилацетатная дисперсия

Поливинилацетатная дисперсия представляет собой вязкую белую однородную жидкость, являющуюся продуктом полимеризации винилацетата в водной среде в присутствии эмульгатора и инициатора реакции полимеризации, смешанную с пластификатором или без него.



Дисперсия сополимера винилацетата с дибутилмалеином

Продукт эмульсионной сополимеризации винилацетата с дибутилмалеином в присутствии защитного коллоида или поверхностно-активного вещества.

Дисперсия сополимера винилацетата с бутилакрилатом и/или 2-этил-гексилакрилатом

Продукт эмульсионной сополимеризации винилацетата с бутилакрилатом и/или 2-этил-гексилакрилатом в присутствии защитного коллоида, поверхностно-активного вещества или их смеси.

Клей К-8

Клей 51-K-45

Клей 51-K-37

По вопросам приобретения **клеев** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов