



Клей 51-К-13 ТУ 38-405113-73

Состав:

Герметик 51-Г-13α (клей) ТУ 38 1051242-84 изготавливается на основе бутадиен-стирольного термоэластопласта ДСТ-30.

Применение: Герметик 51-Г-13α (клей) ТУ 38 1051242-84 применяется для герметизации радиоприборов, крепления радиоэлементов, жгутов, проводов. Не оказывают агрессивного действия на изоляцию и медную жилу проводов. Рабочий диапазон температур от -70 до +85 °С.

Упаковка:

Герметик 51-Г-13α (клей) ТУ 38 1051242-84 упаковывается в металлическую тару весом 85 кг или п/э канистры объёмом 1,3,5,10 литров по согласованию с потребителем.

Транспортировка:

Герметик 51-Г-13α (клей) ТУ 38 1051242-84 транспортируют автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов.

Хранение:

Гарантийный срок хранения Герметика 51-Г-13α (клей) ТУ 38 1051242-84 — 6 месяцев.

Чтобы купить **Клей 51-К-13 ТУ 38-405113-73** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов