

Назначение:

Облицовка тяжелой крупноформатной плиткой, натуральным и искусственным камнем балконов, террас и фасадов зданий, бассейнов. Основания: кирпич, бетон, цементный раствор, штукатурка, шпатлевка. Облицовочные материалы: керамическая плитка, неглазурованная плитка, плитка одинарного и двойного обжига, керамогранит, натуральный и искусственный камень.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для приклеивания ковров и плиток из ПВХ, ковров из текстиля с гладкой и ячеисто-клетчатой ПВХ или пенной оборотной стороной, линолеумов, ковров из иглистого войлока, а также тяжелых облицовок толще 0,6 мм для стен из ПВХ к впитывающим и невпитывающим поверхностям. Клей Экстра можно применять для объектов, требующих хорошей начальной адгезии и долгого времени для работы.

Техническая консультация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Растворитель:	вода
Удельный вес:	1,2 кг/л
Морозостойкость:	замерзает
Самая низкая рабочая температура:	+ 18 ^o C
Расход:	3 — 6 м2/л
Время открытой выдержки:	0-20 мин.
Время для работы:	20 — 60 мин.
Упаковка:	1, 3, 10 и 15 л



ОБЛИЦУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Облицуемая поверхность должна быть сухой, прочной, ровной и очищенной от пыли и жира. Грубые и неровные поверхности выравниваются раствором «Кестонит». Швы деревянных полов и полов из плит выровнять, и поверхности при необходимости обработать предварительно.

СВОЙСТВА

- универсальный клей для различного назначения
- хорошая начальная адгезия
- долгое время для работы
- сильное «липкое» приклеивание
- прочный клеевой шов

Чтобы купить **Клей «Экстра» ГОСТ 3056-90** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам: