



Применение

Каждый из нас с детства знаком с эмульсией поливинилацетата – именно так звучит полное название клея ПВА. В детском саду и школе без него не обходилась ни одна поделка. Став взрослыми, мы заново познакомились с этим универсальным составом. Он незаменим в быту: во время ремонта – для приклеивания напольной и потолочной плитки, паркета, обоев и починки мебели; в творчестве – для склеивания бумаги, дерева, кожи и других материалов. Клей ПВА стал необходимым средством для ПРОФЕССИОНАЛОВ самых разных сфер: он входит в состав эмульсионных красок, грунтовок, широко применяется в типографиях для склеивания книг, на стройках, в столярных мастерских и т.д. Для использования в разных сферах клей ПВА имеет множество разновидностей. Что их объединяет и чем они отличаются? Как различные компоненты влияют на свойства клея ПВА? В этом нам и предстоит разобраться. Начнем с общих свойств, которые для пользователей оборачиваются преимуществами.

Преимущества клея

Высокая клеящая способность от 400 до 500 Н/м в зависимости от состава обеспечивает прочность соединения.

Экономичный расход составляет 1 кг на 4 – 5 кв. м в зависимости от толщины слоя.

Полностью высыхает за 12 или 24 ч в зависимости от температуры среды.

Морозоустойчивый в большинстве своем клей ПВА выдерживает до 6 циклов заморозки-разморозки без потери свойств.

Эластичный при высыхании, он никак не влияет на материал. Например, склеенную клеем ПВА бумагу можно легко сложить пополам.

Низкая усадка обозначает, что клей незначительно уменьшается в объеме после высыхания и не деформирует поверхность изделия.

Экологичный, т.е. нетоксичный и полностью безопасный даже для детей.

Пожаро- и взрывобезопасен, благодаря чему его можно использовать в зонах с повышенной пожарной опасностью, а также в химических лабораториях, цехах, мастерских и т.д.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей «ЭПВА» ТУ 6-15-552-71

Влагоустойчивый и поэтому применяется в помещениях с повышенной влажностью, например, в банях и ванных комнатах, а также на улице.

Светостойкий клей не разрушается под воздействием солнечных лучей.

Доступная цена за килограмм значительно ниже, чем стоимость другого клея, например, для дерева.

Чтобы купить **Клей «ЭПВА» ТУ 6-15-552-71** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов