



Высокоэластичный, устойчивый к воздействию света, влаги и температуры 100% силиконовый универсальный клей-герметик. Нейтральный, бесцветный.

Области применения:

- устранение течи и использование в качестве самоотверждающихся прокладок
- укрепление стекол, плиток; заделка стыков и швов между ними
- ремонтные работы в автомобилях, в том числе в системе охлаждения

Основные свойства:

- адгезия к широкому классу плотных материалов
- исключительная стойкость к воздействию окружающей среды и старению
- эксплуатация возможна при температуре от -50 до 220 (320) градусов Цельсия
- эластичность более 400%
- начало отверждения — от 10 до 30 минут
- полное отверждение 2-4 мм за 24 часа
- нанесение при температуре от -5 до +50 градусов Цельсия

Срок хранения 12 месяцев

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей-герметик Полисил

По вопросам приобретения Клей-герметик Полисил и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов