



Характеристика

Композиция холодного отверждения на основе эпоксидной смолы, низкомолекулярного полиамида, бутадиенакрилонитрильного каучука, наполнителя и специальных добавок

Основные сферы применения

Предназначен для приклеивания фторопласта марки Ф-2М к металлическим и бетонным поверхностям при футеровании химического оборудования, работающего в интервале температур от -20 до +140 град.С, с последующей сваркой стыков нагретым воздухом или присадочным прутом, а также для склеивания однородных и разнородных пар субстратов: стали, алюминии, меди, полистирола и его сополимеров

Техническая консультация

Желатинизация, ч/град.С	Предел прочности СтЗ, МПа		Относительное удлинение при разрыве, %	Модуль упругости, ГПа	Ударный сдвиг, см
	при отрыве	при сдвиге			
—	—	2	—	—	—

По вопросам приобретения клея ГИПК-113 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов