



Основное назначение клея ХВК-2А состоит в приклеивании хлопчатобумажной ткани к древесине, фанере, загрунтованным материалам, впоследствии окрашиваемым перхлорвиниловой лакокрасочной продукцией.

Однокомпонентный клей изготавливается производителем на основе перхлорвиниловой смолы, реализуется в промышленной таре и банках для широкого потребления.

Тип:

Клеи

Нормативные документы

ТУ 6-10-463-75

Применение клея:

Клей наносится на предварительно очищенные от загрязнений, обезжиренные, сухие деревянные, тканевые поверхности или предварительно загрунтованные изделия. Перед использованием клей необходимо тщательно перемешать для равномерной консистенции, довести до нормальной рабочей вязкости 60-120 с.

Наносится ХВК-2А вручную кистью, валиком. После нанесения первого слоя и его высыхания до степени 3 (10 минут), возможно нанесение последующих слоев материала. Расход зависит от способа нанесения и типа обрабатываемого изделия.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Свойства материала ХВК-2А, технические характеристики

Отличные эксплуатационные и технические характеристики обеспечили клею множество положительных отзывов среди покупателей. Покрытие отличается хорошими адгезионными свойствами, долговечностью, износостойкостью, высокой эластичностью. Клей удобен в применении, легко наносится, быстро сохнет.

Меры предосторожности при работе с материалом

ХВК-2А относится к числу огнеопасных и токсичных материалов. Необходимо пользоваться резиновыми перчатками и респиратором во время выполнения работ, не допускать попадание клея в органы дыхания и пищеварения, на слизистые оболочки.

Хранится клей на протяжении 12 месяцев в невскрытой упаковке, в местах, где нет влияния прямых лучей солнца и влаги.

По вопросам приобретения клей ХВК-2А и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: