



Состав

Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствуют улучшению механических свойств раствора и его адгезии.

Применение

Клеевая смесь предназначена для облицовки минеральных оснований повышенной плотности (бетон, Армоцементные плиты, азбошифер) различными видами плит и плиток из искусственного и природного камня, гранита, бетонной плитки и др. Эффективна при облицовке террас, балконов, теплых полов с водяным обогревом.

Условия хранения

В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не выше 40 ° С гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления (указана на упаковке). Правила безопасности и экологии при работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому:

- при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;
- работайте в защитных перчатках.

По вопросам приобретения Клей К-СФ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов