



Сфера применения клея КБМ-2: производство теплоизоляционных изделий с целью усиления адгезии вспененного теплоизоляционного слоя, основанного на ФРВ-1А, или другого типа к оцинкованному профилю.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Показатель	Норма
Состояние	Жидкость
Цвет	Светло-желтый
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм), с	30 — 40
Плотность, г/см ³	0,85 - 0,87

Хранение клея КБМ-2: в полиэтиленовых канистрах или бочках при температуре 5-25°C.

Транспортировка клея КБМ-2: в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта с соблюдением действующих на этих видах транспорта правил перевозки грузов.

Срок, при котором гарантировано сохраняются все свойства клея КБМ-2 - **1 год даты изготовления.**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей КБМ-2

По вопросам приобретения **клея КБМ-2** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов