



Клей-компаунд эпоксидный универсальный ПЭО-15КЭ

Клей-компаунд эпоксидный универсальный ПЭО-15КЭ ТУ 2257-436-02068474-2009 предназначен для использования в электронной и электротехнической промышленности для заливки схем поверхностного и закрытого монтажа большой площади; планаризации (герметизации) светоизлучающих диодов, фотодиодов, оптронов; склеивания металлов, пластмасс, стекла, дерева, кожи, а также в качестве связующего при производстве стекло- и углепластиков (спортивного инвентаря, лодок) и искусственных камней (для создания предметов интерьера: фонтанов, горков, барельефов и т.п.).

Технические характеристики:

- Соотношение компонентов А:В=4:1 масс.ч.
- Вязкость при T=25C 450 мПа.с
- Жизнеспособность при T=25C не менее 4-5 час
- Режим отверждения температура/время (20-25)C/(66-54)час или (50-60)/(7-6)час
- Коэффициент светопропускания на длине волны 550nm не менее 80%

По вопросам приобретения клей-компаунд эпоксидный универсальный ПЭО-15КЭ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов