



Клей-компаунд эпоксидный универсальный ПЭО-33КЭ

Клей-компаунд эпоксидный универсальный ПЭО-33КЭ ТУ 2257-406-02068474-2003 предназначен для использования в электротехнической, судостроительной, обувной промышленности, а также в производстве спортивного инвентаря, предметов интерьера и элементов декора, подарочно сувенирной продукции. Применяется для склеивания металлов, пластмасс, стекла, дерева, кожи, а также в качестве связующего для стеклопластиков, углепластиков и искусственных камней (для создания декоративных фонтанов, горок, настенных рельефов и барельефов, интерьерной скульптуры и т.д.).

Технические характеристики:

- Соотношение компонентов А:В=8:1 масс.ч.
- Вязкость при Т=25С 910 мПа.с
- Жизнеспособность при Т=25С не менее 1-2 час
- Режим отверждения температура/время (20-25)С/(36-24)час или (50-60)/(6-5)час
- Коэффициент светопропускания на длине волны 550нм не менее 90%

По вопросам приобретения клей-компаунд эпоксидный универсальный ПЭО-33КЭ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов