



Основные характеристики:

- Однокомпонентный бесцветный клей-герметик нейтрального отверждения;
- Самовыравнивающийся герметик, достигающий труднодоступных мест;
- Пастообразная консистенция;
- Широкий диапазон рабочих температур от -60°C до +260°C;
- Отличные адгезивные свойства (силиконовая резина, различные металлы, стекло, керамика, пластики и др.);
- Возможно использование в пищевом оборудовании;
- Превосходные электроизоляционные свойства;
- Стойкость к климатическим воздействиям, озону, химическим веществам;
- В тубиках по 82,8 мл.

Клей-герметик RTV 118 Q

Основные процедуры, осуществляемые с применением материала

- Склеивание — силиконовый клей-герметик RTV 118Q обеспечивает прекрасное и прочное соединение металлических, резиновых, стеклянных, фаянсовых, пластиковых и других поверхностей.
- Герметизация — защита от проникновения влаги внутрь, ликвидация течей в аквариумах, сантехнике, швов в печах, двигателях и т. д.
- Прокладка соединений — уплотнение в резьбовых соединениях трубопроводов, систем отопления.

тсся однокомпонентным.

Клей-герметик RTV 118 Q является бесцветным.

Преимущества силиконовых герметиков перед другими видами изоляции

- Устойчивость к агрессивным факторам внешней среды. Различные виды герметиков, в зависимости от предназначения, выдерживают физические, термические нагрузки, а также воздействие ультрафиолетовых лучей.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Эластичность. При растяжении и сжатии до 25%, что позволяет использовать состав при изоляции труб под давлением, при соединении разнородных поверхностей с неизменной эффективностью.
- Высокая адгезия. Силиконовый герметик хорошо пристает к дереву, стеклу, керамике, кирпичу, пластику, смоле и другим материалам.
- Быстрая полимеризация. При благоприятных условиях (влажности воздуха 50 %, температуре окружающей среды 20 градусов) поверхностное затверждение наступает за 20 минут. Полная полимеризация слоя в 4 миллиметра проходит за 24 часа. Слой толщиной в 10 миллиметров будет сохнуть 5 суток.

Основные свойства герметика RTV 118 Q:

- однокомпонентный материал;
- пастообразная консистенция;
- хорошая электроизоляция;
- стойкость к климатическим и химическим воздействиям;
- широкий диапазон рабочих температур (от - 60 °С до + 260 °С)
- отличные адгезивные свойства (металлы, стекло, керамика, силиконовая резина, твердые пластики).

По вопросам приобретения **марок rtv** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: