



Описание:

клей-компаунд на основе модифицированной эпоксидной смолы, наполнителя, отвердителя (двухупаковочный состав, тиксотропная масса серого цвета).
Режим отверждения: при 20-25°C — 48 ч.(предварительное) и выдержка 3-4 суток (окончательное).

Применение:

конструкционный и ремонтный клей-компаунд холодного отверждения. Для герметичного и высокопрочного склеивания ряда металлических и неметаллических материалов, конструкций, эксплуатируемых при температурах -40°C...+180°C, для ремонта корпусных деталей (изношенных частей валов, посадочных мест, заделки раковин в литье), герметизации трубопроводов, емкостей.

Физико-химические характеристики металлонаполненного клея холодного отверждения

Техническая консультация

#	Наименование показателя	Норма
1	Режим отверждения	20-25°C / 48ч. (предварительное) и выдержка 3-4 суток (окончательное)
4	Предел прочности клеевого соединения при сдвиге МПа (кгс/ см ²), не менее (сталь 30 ХГСА)	При 20°C -18,0; при 180°C -2,0

По вопросам приобретения Клей металлонаполненный холодного отверждения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов