



ТУ У-6 00209775. 075-2000

КЛЕЙ НС — высокотемпературный алюмосиликатный клей. КЛЕЙ НС не содержит органических компонентов и не выделяет токсичных либо вредных веществ в процессе нанесения, эксплуатации.

КЛЕЙ НС предназначен для крепежа огнеупорных материалов, герметизации термического оборудования, использования в качестве огнеупорного кладочного раствора.

КЛЕЙ НС имеет адгезию к огнеупорам, стали, бетону, керамике, стеклу. Улучшение характеристик происходит после температуры 900 0С.

КЛЕЙ НС обладает антикоррозионными свойствами и не требует применения специальных грунтовочных составов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕЯ

- Состав — однокомпонентный пастообразный материал на водной основе.
- Цвет — красно-коричневый. Допускаются различные оттенки коричневого цвета
- Запах-запаха не имеет.
- Токсичность — не токсичен.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Физические характеристики

Наименование характеристики	НС-1	НС-2
Плотность, г/см3	1,40 — 1,50	1,45 — 1,55
Предел прочности на сдвиг при растяжении после термообработки при 900 0С, МПа (кгс/см2)	4,0 (40)	4,0 (40)
Температура постоянного применения, —°С	1150	1500

По вопросам приобретения клей ВС-350 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: