ПИ 1.2.339-87

Клей ПУ-2 представляет собой однородную пастообразную масса серого цвета или от белого до светло-желтого цвета с минеральным наполнителем.

Является многокомпонентным полиуретановым клеем. Рекомендуется для работ по склеиванию металлов, алюминиевых сплавов, пенопласта, также для склеиванию деталей из оргстекла с лентами из лавсанового волокна.

Получение:

Получение происходит на оснвое полиэфира №24, ацетона технического марки А и полиизоцианата 102-Т.

Наполнителем служит **портландцемент.**

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с даты изготовления.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателя	**Норма**

Внешний вид	Однородная пастообразная масса серого цвета, легко наносится кистью или шпателем.
Жизнеспособность при температуре от +18°С до +25°С, не менее, ч	3
Предел прочности при сдвиге клеевых соединений, сплава Д16АТ анодированного, кгс/см^2, не менее, при температуре испытаний: — Плюс 20°С — Плюс 60°С (Температура отверждения +105°С)	20*, 140* 120

*- Максимальная прочность 130-150 кгс/см2 достигается через 20 суток после выдержки клеевых соединений при температуре не ниже +20°С.

По вопросам приобретения **Клей ПУ-2** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: