



Преимущества клея ПВА

- Высокая клеящая способность от 400 до 500 Н/м в зависимости от состава обеспечивает прочность соединения.
- Экономичный расход составляет 1 кг на 4 – 5 кв. м в зависимости от толщины слоя.
- Полностью высыхает за 12 или 24 ч в зависимости от температуры среды.
- Морозоустойчивый в большинстве своем клей ПВА выдерживает до 6 циклов заморозки-разморозки без потери свойств.
- Эластичный при высыхании, он никак не влияет на материал. Например, склеенную клеем ПВА бумагу можно легко сложить пополам.
- Низкая усадка обозначает, что клей незначительно уменьшается в объеме после высыхания и не деформирует поверхность изделия.
- Экологичный, т.е. нетоксичный и полностью безопасный даже для детей.
- Пожаро- и взрывобезопасен, благодаря чему его можно использовать в зонах с повышенной пожарной опасностью, а также в химических лабораториях, цехах, мастерских и т.д.
- Влагоустойчивый и поэтому применяется в помещениях с повышенной влажностью, например, в банях и ванных комнатах, а также на улице.
- Светостойкий клей не разрушается под воздействием солнечных лучей.

Основные виды

В зависимости от сферы применения выделяют несколько видов клея.

Техническая консультация

Популярные виды клея ПВА

Обозначение	Назначение	Особенности
-------------	------------	-------------



Универсальный клей (ПВА-МБ)	Используется в быту. Отлично склеивает разные материалы, начиная с бумаги и картона и заканчивая кожей, тканью и древесиной. Может добавляться в шпатлевку, бетонную смесь или краску	Выдерживает 6-кратную заморозку/разморозку при температуре до -20 °С
Обойный клей	Используется для поклейки обоев на бетонные, штукатуренные и другие поверхности. Может склеивать бумажные изделия	Выдерживает 6-кратную заморозку/разморозку при температуре до -40 °С
Канцелярский (ПВА-К)	Используется в образовательных учреждениях, офисах и быту для склеивания бумаги, картона	Выпускается маленькими объемами для длительного хранения и использования
Супер ПВА (ПВА-М)	Эффективен в ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОЙ сфере для приклеивания плитки, в работе с ламинатом, паркетной доской, подходит для склеивания мебели и фиксации зеркал	Не теряет свойств в диапазоне температур от -40 до +50 °С
Столярный клей ПВА для дерева	Используется для склеивания деревянных изделий, в том числе мебели, в разных условиях внешней среды: D1 – при влажности минимум 15% и температуре максимум 50 °С; D2 – при влажности максимум 18% и кратковременном воздействии влаги; D3 – на улице, допускается кратковременное воздействие воды; D4 – внутри и снаружи помещения, выдерживает длительное воздействие влаги	Высокая влагоустойчивость



Дисперсия ПВА Д51С, Д51В – <i>непластифицированная</i> (морозостойкая) ДЭ51/10С, ДФ51/15В – <i>пластифицированная</i> (неустойчивая к морозам)	Широко применяется в промышленности при производстве бумаги, тканей, упаковок, сигаретных фильтров и др. Добавляется в строительные растворы для лучшего сцепления с поверхностью, повышения пластичности и прочности соединения	Обладает повышенной связующей способностью Данная информация скопирована со страницы: https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/klej/articles/tehnicheskie_harakteristiki/
---	--	---

По вопросам приобретения Клей ПВА и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: