



Клей «Рапид»

Нитроклей Рапид — однородная слегка желтоватая прозрачная жидкость, предназначена для склеивания кожаных поверхностей. Состав клея (в %)

Клей Рапид для склеивания кожн, дерева, фарфора, керамики СТУ 211 РСФСР-73-76 Вязкая жидкость Нитро- целлюлоза, канифоль, ацетон 1 14 300-400 «20 (ВЗ-4)

Манжетные мембраны — из кожи, вырезанной по форме воротника, склеенного внахлестку клеем Рапид . Для обеспечения газопроницаемости и эластичности их пропитывают жиром в смеси масел (80—85% касторового и 15—20% вазелинового) в течение 24 ч, предварительно просушив до 4% влажности при температуре 50° С.

Клей Рапид — коллоидный раствор нитроцеллюлозы в ацетоне с добавлением смол и органических разбавителей. Применяется для склеивания кожи, дерева и фарфора.

Приемка потребителем **клея Рапид** производится на основании результатов внешнего осмотра и данных удостоверения о качестве. По требованию потребителя может быть произведен отбор проб для арбитражных испытаний в присутствии заинтересованных сторон и арбитра. Проба передается в лабораторию, выбранную по соглашению сторон.

По вопросам приобретения клей «Рапид» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов