

**ТУ 6-02-991-75**

Применяется в радиотехнике, электронике, реставрации в качестве отвердителя эпоксидных и кремнийорганических полимеров, а также как влагостойкое защитное покрытие для упрочнения силикатного стекла.

Техническая консультация

Продукт МСН-7-80	
Продукт МСН-7-80 представляет собой раствор полиметилсилазана в толуоле. Применяется в качестве отвердителя эпоксидных и кремнийорганических соединений и в качестве влагостойкого защитного покрытия упрочненного силикатного стекла. Раствор продукта МСН-7-80 в толуоле на различных подложках образует блестящие твердые покрытия, отверждающиеся на воздухе без повышения температур. Покрытия обладают хорошей термостойкостью и морозостойкостью.	
Технические требования ТУ 6-02-991-75	
Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Смолообразная, вязкая, мутная жидкость от белого до темно-желтого цвета. Допускается наличие белого кристаллического осадка.
Содержание нелетучих веществ, %	75 — 85
Внешний вид пленки	Прозрачная, бесцветная, блестящая, без оспин, подтеков и механических включений.
Продолжительность высыхания пленки, в часах, не более	5
Твердость пленки в относительных единицах, не менее	0,6
Теплостойкость пленки при температуре 200 ±50С в часах, не менее	10
Содержание азота , % , не менее	20,0
Требования безопасности	
Токсичность и пожароопасность продукта МСН-7-80 определяется свойствами толуола. Температура вспышки — 40С, температура самовоспламенения — 490оС	



Упаковка, транспортирование, хранение
Продукт МСН-7-80 упаковывают в стеклянные банки (вмест. 1-5л) или бутылки (вмест. 10-20л) с притертыми стеклянными или полиэтиленовыми пробками. Продукт МСН-7-80 транспортируют автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов. Продукт МСН-7-80 хранят в крытых складских помещениях вдали от источников тепла. Гарантийный срок хранения со дня изготовления 6 месяцев.

Чтобы купить клей термостойкий МСН-7-80 и получить подробную консультацию по ее свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам: