

**(ТУ 38 105 214-87)**

Клей У-425 представляет собой раствор резиновой смеси на основе каучука в смеси этилацетата с нефрасом. Предназначен, для склеивания резинотехнических изделий с последующей вулканизацией. Применяются при ремонте и стыковке конвейерных лент. Хранение клея при температуре от 0°С до +25°С. В случае транспортирования при минусовых температурах клей используют после выдержки при температуре плюс (23±5)°С не менее 48 часов.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристик:**

Наименование показателей	Свойства
Однородность	однороден по консистенции без посторонних включений и комков
Условная вязкость	в пределах 5-10
Прочность связи при расслоении полосок миткаля	не менее 6,0 кгс./см ²
Срок хранения	3 месяца

По вопросам приобретения Клей У-425 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов