



Клеи УФ отверждения созданы для задач, где требуется минимальная усадка клея и наивысшая скорость отверждения. Эти клеи используются в приклеивания деталей, требующих высокой точности позиционирования, а также компонентов не стойких к нагреву. Отверждение производится с помощью УФ подсветки в течение нескольких секунд, обеспечивая тем самым высокую скорость монтажа компонентов.

Namics XV6841 клей УФ отверждения

Namics XV6841 диэлектрический клей УФ отверждения создан для задач, где требуется минимальная усадка клея. Эти клеи используются в приклеивания деталей, требующих высокой точности позиционирования, а также компонентов не стойких к нагреву. Клей имеет 2 модификации: XV6481-381 (УФ + температурное отверждение) и XV6841-589 (УФ отверждение).

[Техническая консультация](#)

Основные характеристики:

XV6841-381		
Вязкость	7,5 Па.сек	
Тиксотропный индекс	5,0	25C, 0,5rpm/5rpm
Ионные примеси	<0,1 мг/л	Na+
	10 мг/л	Cl-
Удельное электрическое сопротивление	4x10 ¹⁵ Ом-см	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей УФ (UV) отверждения

КТР	55 мкм/м°С	α1
Температура стеклования	95°С	
Отверждение	УФ (1800мДж/см2) + 1200С/1час	
XV6841-569		
Вязкость	17 Па.сек	
Тиксотропный индекс	3,5	25С, 0,5rpm/5rpm
Ионные примеси	<0.1 мг/л	Na+
КТР	80/190 мкм/м°С	α1/α2
Температура стеклования	35°С	

Условия поставки:

Поставка под заказ. Срок поставки от 6 до 12 недель.

Упаковка, хранение и транспортировка:

Namics XV6841-381 поставляется в шприцах для автоматизированного нанесения Хранить при температуре ниже -200С в упаковке от производителя. Беречь от воздействия солнечных лучей.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей УФ (UV) отверждения

По вопросам приобретения **клея УФ (UV) отверждения** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов