



Популярность универсального клея УКС не случайна, ведь к его основным преимуществам можно отнести:

- легкость нанесения на поверхность;
- устойчивость к воздействию ультрафиолета;
- стойкость к постоянным перепадам температур и атмосферным явлениям;
- огнеупорность;
- отсутствие запаха;
- не токсичность.

Сегодня термостойкий клей УКС изготавливается не на спиртовой основе, а на основе жидкого стекла. Для большей эластичности и прочности в состав также добавляют различные минеральные присадки, которые, по многочисленным отзывам специалистов, совершенно безопасны для здоровья. После нанесения на поверхность раствор постепенно твердеет, но остается достаточно эластичным. Благодаря отличным характеристикам состава его можно использовать для работ на любой поверхности, причем удалять с нее старые отделочные материалы совсем не обязательно.

Применяется универсальный клей КС при укладке напольного покрытия, монтаже перегородок между комнатами, а также при работе с декоративным камнем и керамической плиткой. В идеале его можно использовать практически для всех внутренних отделочных работ. Устойчивость строительного состава к высоким температурам делает его просто идеальным для кладки печей и домашних каминов.

Особенности применения

Для того чтобы клеевой состав как можно прочнее соединил две поверхности необходимо:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- очистить их от пыли и грязи, жира, а также отделочного материала, который уже начал отслаиваться;
- выровнять имеющиеся дефекты поверхности;
- тщательно перемешать клеящий раствор;
- при помощи шпателя нанести его на одну из поверхностей тонким (не более 8 мм) ровным слоем;
- плотно соединить две поверхности между собой не позднее чем через 10 минут после нанесения состава;
- оставить элементы в состоянии покоя до полного высыхания клеящего состава.

Во время кладки печей и домашних каминов термостойкий клей КС рекомендуется наносить на обе поверхности. При этом схватывание состава происходит через 3 часа после окончания работ. Время полного высыхания клея – 72 часа при комнатной температуре. Расход клеящего раствора составляет от 0,5 до 0,8 кг/м².

По вопросам приобретения клей УКС и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов