



Характеристика

Наполненная модифицированная эпоксидная смола. Не содержит растворителей, обеспечивает повышенную прочность и теплостойкость клеевого шва, сохраняет высокие адгезионные характеристики в интервале температур -40 до +120 град.С

Основные сферы применения

Предназначен для приклеивания постоянных магнитов к стальным станинам высокомоментных электродвигателей, крепления алюминиевой охлаждающей оболочки станины и пластмассовых обойм щёткодержателей в электродвигателе. Может быть использован для склеивания разнородных материалов

Техническая консультация

Желатинизация, ч/град.С	Предел прочности Ст3, МПа		Относительное удлинение при разрыве, %	Модуль упругости, ГПа	Ударный сдвиг, см
	при отрыве	при сдвиге			
2/20	40	18	—	—	—

По вопросам приобретения клея УП-5-209 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов