



Область применения:

Предназначен для склеивания блоков (с перфорацией и без перфорации) сотового заполнителя из алюминиевой фольги АМг2Н между собой и с замыкающими элементами каркаса из алюминиевого сплава Д16АТ в сотовых конструкциях

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Клей представляет собой композицию на основе эпоксидной смолы ; холодного отверждения, многокомпонентный в поставке, готовится путем смешения компонентов непосредственно перед применением.

Температура эксплуатации клееных конструкций от минус 60 °С до плюс 80 °С длительно.

Технические характеристики

Внешний вид : Однородная вязкая масса без комков и посторонних включений Жизнеспособность, ч, при 18 — 21°С 2 при (30 ± 5) °С 1 Степень вспенивания 2-3 Предел прочности при отрыве клеевого соединения Д16АТ анод. с сотовым заполнителем из фольги АМг2Н, с ячейкой 2,5 мм, $\delta = 0,03-0,05$ мм, МПа, не менее 3,5

По вопросам приобретения Клей ВКВ-9 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей ВКВ-9

вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов